

## **MONTÁŽ A ZPROVOZNĚNÍ INTERIÉROVÉ SAUNY KARIBU**

Vážení zákazníci, nabízíme Vám službu montáže a zprovoznění vybraných modelů vnitřních saun KARIBU zcela **ZDARMA** po celé ČR.

Zákazník hradí pouze náklady na dopravu montážní posádky z adresy provozovny : **Třebihošť 229, 54401 Dvůr Králové nad Labem** na adresu montáže a zpět.

Pro bezproblémovou montáž a zprovoznění vnitřní sauny, zákazník zajistí stavební připravenost tak, aby odpovídala všem předepsaným standardům.

**Prostor pro saunu,** ve kterém má být sauna umístěna, musí mít možnost odvětrání. Pro montáž sauny a její následné provozování je nejvhodnější pokojová teplota. Teplota pracovního prostředí v žádném případě nesmí být nižší než 10 °C. V bezprostřední blízkosti místa montáže je nutno zajistit volný prostor pro snadnou manipulaci rozměrných dílů sauny.

Pro samotnou montáž je nutné zajistit v dosahu místa montáže přívod el. energie pro ruční elektrické nářadí.

Zákazník si provádí svépomocí prostupy zdí ( vyžaduje-li to situace ) ještě před příjezdem montážní posádky.

**Dále zákazník zajistí přívod kabelu co nejbliže k topidlu. Kabel zakončete v zapuštěné krabičce se svorkovnicí nebo wago svorkami.** Přívod se provede pomocí kabelu s příslušným průřezem, nejčastěji CYKY J 5x2,5mm<sup>2</sup> a jištění přívodního kabelu (pro kabel CYKY J 5x2,5mm<sup>2</sup> to bude Jistič B16/3) musí odpovídat platným normám ČSN (viz tabulka níže).

**Přívodní kabel musí být samostatně chráněn – proudovým chráničem 30 A.**



Zapojení	Příkon	Přívodní kabel	Požadovaný jistič
230 V 1N	2-2,3 kW	CYKY 3x1,5	1x10
	2,5-3,5 kW	CYKY 3x2,5	1x16
	4,5-5 kW	CYKY 3x4	1x25
	5,5-8 kW	CYKY 3x6	1x35
	9-13,5 kW	Nelze	Nelze
	15-16,5 kW	Nelze	Nelze
	16,5-20 kW	Nelze	Nelze
	21-33 kW	Nelze	Nelze
	400 V 2N	2-3,6 kW	CYKY 4x1,5
2,5-3,5 kW		CYKY 4x1,5	2x10 tř.B
4,5-5 kW		Nelze	Nelze
5,5-8 kW		Nelze	Nelze
9-13,5 kW		Nelze	Nelze
15-16,5 kW		Nelze	Nelze
16,5-20 kW		Nelze	Nelze
21-33 kW		Nelze	Nelze
400 V 3N	2-3,6 kW	Nelze	Nelze
	2,5-3,5 kW	CYKY 4x1,5	2x10
	4,0-7 kW	CYKY 5x1,5	3x10
	8-11 kW	CYKY 5x2,5	3x16
	11-15 kW	CYKY 5x4	3x20
	15-20 kW	CYKY 5x6	3x25
	20 kW	CYKY 5x6	3x35
	21-33 kW	CYKY 5x6	3x50

**Podlaha** musí být odolná případným teplotním rozdílům. Odpovídající požadavkům je dlažba keramická, nevyhovující je naopak například linoleum.

**V případě nedokončení montáže z důvodu stavební nepřipravenosti bude objednavatel povinen hradit náklady na dopravu i v náhradním termínu.**